

Telefoonvergelijk SNOM

Vergelijk opgesteld door



 	SNOM 300	SNOM 320	SNOM 360	SNOM 370	SNOM 820
Algemene informatie					
Afmeting (cm)	25 x 20 x 13	25 x 20 x 12	25 x 20 x 13	25 x 20 x 13,5	18 x 26 x 12
Gewicht (gram)	960	920	960	1000	900
Certificaten	FCC Class B, CE Mark	FCC Class B, CE Mark	FCC Class B, CE Mark	FCC Class B, CE Mark	FCC Class B, CE Mark
Stroomverbruik (watt)	2.2 - 2.5	2.1 - 2.4	1.7 - 2.7	2.8 - 2.9	2.8 - 4.3
Beschikbare kleuren	Zwart	Zwart / Wit	Zwart / Wit	Zwart / Wit	Wit
Verbindingen					
Stroom	5V DC	5V DC	5V DC	5V DC	5V DC
Ethernet	2x IEEE 802.3 10/100 Mbps switch	2x IEEE 802.3 10/100 Mbps switch	2x IEEE 802.3 10/100 Mbps switch	2x IEEE 802.3 10/100 Mbps switch	2x IEEE 802.3 10/100 Mbps switch
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, class 1	IEEE 802.3af, class 1	IEEE 802.3af, class 1	IEEE 802.3af, class 1	IEEE 802.3af, class 2
Handset	RJ11 connector	RJ11 connector	RJ11 connector	RJ11 connector	RJ-4P4C connector
Headset	RJ11 connector	RJ11 connector	RJ11 connector	RJ11 connector	RJ-4P4C connector
Uitbreidingsmodule					
Gebruikers interface					
Scherm	2 x 16 karakters	2 x 24 karakters	128 x 64 pixels	240 x 128 pixels	TFT, 3,5", 320 x 240 pixels
Toetsen	27 toetsen, 6 programmeerbare functie toetsen met LED	47 toetsen, 12 programmeerbare functie toetsen met LED	47 toetsen, 12 programmeerbare functie toetsen met LED	47 toetsen, 12 programmeerbare functie toetsen met LED	37 toetsen, 4 vrije programmeerbare toetsen en 16 variabele functie toetsen
Beller ID	x	x	x	x	x
Adresboek	100	100	100	250	250
Snelkeuze	x	x	x	x	x

Gesprekshistorie	100	100	100	100	100
Bericht indicatie LED	x	x	x	x	x
Wacht indicatie	x	x	x	x	x
Klok	x	x	x	x	x
Gesprek blokken	x	x	x	x	x
Gelijktijdige gesprekken	4	12	12	12	12
Sneltoetsen	x	x	x	x	x
Beltoon selectie	x	x	x	x	x
URL ondersteuning	x	x	x	x	x
Niet storen functie	x	x	x	x	x
Telefoonspeaker	full duplex	full duplex	full duplex	full duplex	full duplex
Automatische beantwoorder	x	x	x	x	x
Toetsenvergrendeling	x	x	x	x	x
Inkomend gesprek indicator	-	-	-	x	x
Bel eigenschappen					
Wachtstand	x	x	x	x	x
Doorverbinden	x	x	x	x	x
Music-on-hold	x	x	x	x	x
Conferentie	3	3	3	3	5
Redial	x	x	x	x	x
Ondersteuning meerdere apparaten	x	x	x	x	x
Web server					
Web server HTTP/HTTPS	x	x	x	x	x
Remote instellen	x	x	x	x	x
Bellen vanuit webinterface	x	x	x	x	x
Statistieken	x	x	x	x	x
Beveiliging en Quality of Service (QoS)					
HTTPS	x	x	x	x	x
TLS	x	x	x	x	x
SRTP (RFC3711)	x	x	x	x	x
SIPS	x	x	x	x	x
RTCP	x	x	x	x	x
VLAN (802.1 pq)	x	x	x	x	x
Audio					
G.711	x	x	x	x	x
G.722	-	x	-	x	x
G.723.1	x	x	x	x	x
G.726	-	x	x	x	x
G.727	x	-	-	-	-

G.729A	X	X	X	X	X
G.729AB	-	-	-	-	X
GSM FR	-	-	-	-	X
iLBC	-	-	-	-	X
Comfort geluid	X	X	X	X	X
VAD (Voice Activity Detection)	X	X	X	X	X

SIP

RFC3261	X	X	X	X	X
UDP, TCP en TLS	X	X	X	X	X
PRACK (RFC3262)	X	X	X	X	X
Foutmelding informatie	X	X	X	X	X
DNS SRV (RFC3263)	X	X	X	X	X
STUN client	X	X	X	X	X
BLA	X	X	X	X	X
Auto Provisioning PnP	X	X	X	X	X
BLF	X	X	X	X	X

Installatie

Automatische software update	X	X	X	X	X
Installatie via webinterface	X	X	X	X	X
Statische IP	X	X	X	X	X
DHCP	X	X	X	X	X
NTP	X	X	X	X	X

WLAN

WLAN geschikt USB (met adapter)	-	-	-	-	X
---------------------------------	---	---	---	---	---

Snom wordt gedistribueerd door Intratel BV



De Amert 414a
5462 GH Veghel
Nederland

T : +31778507130
F : +31778507131

I : www.inratel.nl
E : info@intratel.nl